

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70890-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na zimno poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakwin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę...

Termin składania ofert: 2012-03-21

Numer ogłoszenia: 73838 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70890 - 2012 data 07.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, fax. 032 2356938.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na zimno poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakwin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie - głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru - należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku 1a) do 5 m² powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji 4. Przeliczenia należy dokonać dla zabudowania 80 ton mieszanki asfaltowej. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 12 miesięcy licząc od daty

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia lub powierzenia przedmiotu umowy Podwykonawcom.

W ogłoszeniu powinno być: Remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na gorąco poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakwin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie - głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru - należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m² powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji 4. Przeliczenia należy dokonać dla zabudowania 180 ton mieszanki asfaltowej. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 12 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia lub powierzenia przedmiotu umowy Podwykonawcom.