

ZESTAWIENIE DRZWI

oznaczenie	D03	D04	D05, D06, D07	D08	D09, D10	D11	D12	D16	D14, D15
wymiary schematu drzwi podane w świetle ościeżnicy									
wymiar w świetle ościeżnicy	So (cm) 120 Wo (cm) 205	90 205	90 205	80 205	80 205	80 205	90 205	90 205	80 150
wymiar otworu w świetle muru	S (cm) 130 W (cm) 210	100 210	100 210	90 210	90 210	90 210	100 210	100 210	90 150
skrzydło	pokrycie	blacha stali ocynkowanej malowana proszkowo	plyta HDF, okleina CPL o grubości 0,7 mm	plyta HDF, okleina CPL o grubości 0,7 mm	plyta HDF, okleina CPL o grubości 0,7 mm	plyta HDF pokryta laminatem CPL	plyta HDF pokryta laminatem CPL	plyta HDF, okleina CPL o grubości 0,7 mm	plyta HPL o grubości 3 mm
	konstrukcja	zgodny z istniejącą stolarką drzwiową zew.	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz
ościeżnica	wypełnienie	ramy z zamkniętych profili stalowych	plyta wiórowa ognioodporna ułożona warstwowo	ramy skrzydła wykonana z tarcicy drewna egzotycznego	ramy skrzydła wykonana z tarcicy drewna egzotycznego	ramy skrzydła wykonana z klejonych drewna iglastego	ramy skrzydła wykonana z klejonych drewna iglastego	ramy skrzydła wykonana z tarcicy drewna egzotycznego	rama aluminiowa pokryta z dwóch stron 3mm płytą HPL
	kolor	plynka poliuretanowa	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz	brąz
samozamykacz	zamek	nie	tak	tak	tak	nie	nie	tak	nie
	zamek elektromotoryczny lub zwoira	zamek elektromotoryczny lub zwoira	zamek elektromotoryczny lub zwoira	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową	zamek wpuszczany jednopunktowy z wkładką bębnekową
wyposażenie	zamek	zgodna z zastosowanym systemem zamek elektromotorycznego lub zwoiry	zgodna z zastosowanym systemem zamek elektromotorycznego lub zwoiry	wykończenie: patyna z rozetą okrągłą	wykończenie: patyna z rozetą okrągłą	wykończenie: patyna z rozetą okrągłą	wykończenie: patyna z rozetą okrągłą	wykończenie: patyna z rozetą okrągłą	galka systemowa
	szklenie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
uwagi	drzwi zewnętrzne wyposażone w siłownik umożliwiający automatyczne otwarcie do celów napowietrzania, sprzężone z centralą oddymiającą	drzwi o odporności ogniowej EI60	drzwi o odporności ogniowej EI30	drzwi o odporności ogniowej EI30	wyposażone w otwory wentylacyjne	wyposażone w otwory wentylacyjne	drzwi o odporności ogniowej EI60	drzwi systemowe przesuwne	
	ilość	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P/L
kondygnacja	parter	1	-	-	-	-	-	-	-
	poddasze	-	-	1	2	1	2	-	2