Przekrój A-A
w kilometrażu 0+020,00



krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

krawężnik betonowy, zwykły 15x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ
H=41 cm

8 cm	kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm	warstwa mrozochronna z pospółki k > 8 m/dobę
	podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKINGOWYCH
H=41 cm

8 cm	płyta ażurowa typu Meba 40x60 cm, grafit wypełnienie materiałem przepuszczalnym np. żwir
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm	warstwa mrozochronna z pospółki k > 8 m/dobę
	podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

Przekrój przez połączenie nawierzchni projektowanej i istniejącej



krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ
H=41 cm

8 cm	kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm	warstwa mrozochronna z pospółki k > 8 m/dobę
	podłoże gruntowe





Przekrój B-B
w kilometrażu 0+064,00



krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ
H=41 cm

8 cm	kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
10 cm	warstwa mrozochronna z pospółki k > 8 m/dobę
	podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO
H=31 cm

8 cm	kostka brukowa betonowa typu Holland 10x20 cm, szara
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
	podłoże gruntowe

UWAGA: Koty wysokościowe na rysunku podano w "cm"; Wymiarowanie na rysunku podano w "mm"

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6 tel: +48 32 235 65 21, www.pilchowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl			
TEMAT:	UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz GAWŁOWSKI	NUMER UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Ewa JAREMKÓW	NUMER UPRAWNIEŃ:	30/11/SLK, SL-1526	PODPIS:
DATA: styczeń 2018	PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: 5