PRZEKRÓJ TYPOWY
1:25
A-A





KONSTRUKCJA POBOCZA

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm

krawężnik betonowy 15x22 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

H=70 cm	8 cm	kostka brukowa betonowa systemu Holland
	3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
	39 cm	warstwa mrozochronna z pospółki
		warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m

E_2>80 MPa

podłoże gruntowe o grupie nośności G4 E_2>25 MPa

PRZEKRÓJ TYPOWY
1:25
B-B



KONSTRUKCJA POBOCZA

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm

krawężnik betonowy 15x22 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

H=70 cm	8 cm	kostka brukowa betonowa systemu Holland
	3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
	20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
	39 cm	warstwa mrozochronna z pospółki
		warstwa separacyjna z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m

E_2>80 MPa

podłoże gruntowe o grupie nośności G4 E_2>25 MPa

Granica działki

Zamawiający	GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6				
Temat	Projekt przebudowy drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach (zadanie 1)				
Jednostka	CERTIGOS		CERTIGOS Mateusz Kałuża 44-203 Rybnik; ul. Brzezińska 8A		
Opracował	inż. Łukasz Palki	Nr upr.	-	PODPIS:	
Opracował	tech. Marek Mazurek	Nr upr.	-	PODPIS:	
Projektował	mgr inż. Tomasz Gacek	Nr upr.	SLK/3672/PWOD/11	PODPIS:	
Data: Wrzesień 2016	PRZEDMIOT RYSUNKU: Przekrój typowy		SKALA: 1:25	NUMER RYSUNKU: 4	